



For Earth, For Life
Kubota

Fabricado
en Japón

M

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA

M9540DTHL Bajo Perfil

Doble Tracción / Inversor Hidráulico

El tractor kubota M9540 Bajo Perfil es la solución versátil y durable de alto rendimiento que cumple con sus necesidades de espacio bajo.



Especificaciones

Modelo		M9540 LP (4WD) ROPS
Motor		
Modelo		V3800DI-TE2-Z-HS
Marca		Kubota
Tipo		E-CDIS, Inyección directa
Número de cilindros / Aspiración		4 / Turbocargado
Potencia neta del motor	hp	95
Potencia a la TDF	hp	84
Desplazamiento total	cm ³	3769
Velocidad nominal	rpm	2600
Capacidad del tanque de combustible	L	90
Filtro de aire		Doble elemento, seco
Alternador	A	45 (80 A opcional)
Transmisión		
Número de Velocidades		12 Adelante / 12 Reversa (18 Adelante / 18 Reversa con creeper opcional)
Cambio de marcha (frente / reversa)		Inversor hidráulico
Cambio de velocidad		6 / Totalmente sincronizado
Tipo de embrague		Múltiples discos húmedos
Freno		Hidráulico, disco húmedo
Bloqueo del diferencial (delantero / trasero)		Diferencial limitado / Mecánico
TDF		
Tipo		Hidráulico independiente, embrague húmedo
Velocidad	rpm	540 (1000 opcional)
Hidráulico		
Capacidad de la bomba (enganche de 3 puntos)	Lmin ⁻¹	64.3
Enganche de 3 puntos		Categoría II
Sistema de control		Posición, draft (detección de vínculo superior) y control mixto
Capacidad de levante a 610 mm	kgf	2100
Número de válvulas remotas		2 ^{da} estándar (3 ^{ra} opcional y flujo)
Dirección		Hidroestática
Otras características		
Sistema de transmisión 4WD		De engranaje cónico
Inclinación de la dirección		Estándar
Tipo de cofre		Cofre de apertura total de una sola pieza, acero inclinado
Tipo de plataforma		Semi-plana con tapete de goma
Tipo de pedal		Colgante
Tipo de panel		Electrónico
Forma de la salpicadura		Amplia, redondeada
Tamaño estándar de los neumáticos		
Delanteros / Traseros		12.5/80 - 18 / 16.9 - 24
Dimensiones y peso^{*1}		
Longitud total	mm	3760
Altura total (con ROPS)	mm	2300
Ancho total (mínimo)	mm	1969
Distancia entre ejes	mm	2250
Distancia mínima sobre el suelo (barra de tracción)	mm	330
Ancho de vía (delantero / trasero)	mm	1520 - 1620 / 1500 - 1900
Radio de giro (sin freno)	m	4.25
Peso (con ROPS)	kg	2410

NOTAS:

*1 Todas las dimensiones son medidas con llantas estándar.

La compañía se reserva el derecho a cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso. Este folleto es solo para propósitos descriptivos.

Para su seguridad, KUBOTA recomienda encarecidamente el uso de una estructura de protección anti-volcadura (ROPS) y el cinturón de seguridad para la mayoría de las aplicaciones.



© 2022 Kubota Corporation

Kubota México S.A. de C.V.

Parque Industrial Tecnológico PIT4
Carretera Chapala No. 9999 Edificio 6A
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México
C.P. 45672

<http://www.kubota.com.mx>



/KubotaMexico



/KubotaMexico

MXM95L2201V1